



OSSATURE	1,00	Dimensions: 1960 x 2450 x 2730 - hsp 2290mm Structure galvanisée juxtaposable, non superposable Poteaux d'angle tube 120x60 ép.2.5 mm Solives et pannes en tube Toiture bac acier - tôles galvanisées Renfort plateforme Fourreaux de prise élévateur - Entraxes 920 mm 4 prises à la grue en toiture Isolation plafond par laine de verre 100mm avec pare-vapeur alu M0. Peinture ossature blanc panneau (équivalent RAL 9002).
PLAFOND	3,00	Plafond métallique tôle nervuré laqué blanc pour série 100
PLANCHER	1,00	Plancher aggloméré CTBH 22 mm - surcharge 250 kg / m ² pour série 100
REVETEMENT DE SOL	5,00	Revêtement de sol PVC standard coloris bleu
PAROI EXTERIEURE	4,00	Panneaux sandwich 2355 x 1200 x 40 mm Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002) Tôle intérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)
	6,00	Panneaux sandwich 2355 x 490 x 40 mm Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002) Tôle intérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)
	1,00	Jeu de 4 cornières d'angles intérieures
MENUISERIE	1,00	Porte pleine 980x2000mm serrure à condamnation blanc (équivalent RAL 9002) Largeur de passage 930 mm
	1,00	Barre de tirage porte PMR
MENUISERIE ALU	1,00	Fenêtre alu blanc (RAL 9010) 1050 x 400 mm blanc (équivalent RAL 9010) simple vitrage
ELECTRICITE	1,00	Arrivée électrique haute
	1,00	Tableau électrique monophasé 6kW 30mA 230V
	1,00	Hublot électrique intérieur / extérieur 75W étanche
	1,00	Convecteur électrique 500 W
	1,00	Interrupteur simple allumage
	1,00	Prise de courant 16A 2P+T
SANITAIRE	1,00	Raccordement arrivée et départ sanitaires, eau froide et eaux usées
	1,00	WC grès blanc à l'anglaise pour handicapé avec chasse d'eau et barre de relevage et distributeur papier
	1,00	Lave-mains grès 1 point
	1,00	Robinet 1 point pour eau froide ou eau mitigée
DIVERS	2,00	Grille de ventilation Ø100

Vos commentaires :

