



↑
PRISES ELEVATEUR

| PANNEAUX | Blanc panneau | STRUCTURE | Blanc panneau | PERIPH TOITURE | Blanc panneau | POTEAUX | Blanc panneau |
|--------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|
| OSSATURE | | 1 | Structure galvanisée non juxtaposable, non superposable Poteaux d'angle tube 120x60 ép.2.5 mm Solives et pannes en tube Toiture bac acier - tôles galvanisées Renfort plateforme Fourreaux de prise élévateur - Entraxes 920 mm 4 prises à la grue en toiture (cf. en haut de cette page) | | | | |
| PEINTURE | | | | | | | |
| PLAFOND | | 11,90 | Plafond métallique tôle nervurée laqué blanc | | | | |
| ISOLATION | | 11,90 | Isolation plafond par laine de verre 100 mm avec pare-vapeur alu M0 | | | | |
| PLANCHER | | 11,90 | Plancher aggloméré CTBH 22 mm - surcharge 250 kg / m ² | | | | |
| REVETEMENT DE SOL | | 11,90 | Revêtement de sol PVC standard coloris bleu | | | | |
| PAROI EXTERIEURE | | 14,60 | Panneaux sandwich 2355 x 1200 x 40 mm Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002) Tôle intérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002) | | | | |
| MENUISERIE ALU | | 1 | Porte cadre alu laquée blanc (RAL 9010) - 962 x 2063 mm - serrure à canon européen remplissage en panneaux sandwich 40 mm granité 2 faces (blanc panneau) Largeur de passage 900 mm | | | | |
| MENUISERIE PVC | | 1 | Fenêtre PVC blanc 1000 x 1200 mm, 2 coulissants Double vitrage & barreaux | | | | |
| ELECTRICITE | | 1 | Alimentation 220v mono régime TT par défaut. + value à définir si triphasé Kit électrique BATIX comprenant : 1 Tableau électrique 6 kW 30 mA 220 V mono 1 Réglette double 2 x 36 w avec grille 1 Interrupteur simple allumage 2 Prises de courant 16 A 2 P+T | | | | |
| | | 1 | Convecteur électrique 2000 W | | | | |
| RACCORDEMENT | | 1 | Arrivée électrique haute | | | | |
| DIVERS | | 1 | Grille de ventilation Ø 100 mm | | | | |

Vos commentaires :



0 825 05 43 21 Service 0,15 € / min
+ prix appel

