



PANNEAUX	Blanc panneau	STRUCTURE	Blanc panneau	PERIPH TOITURE	Blanc panneau	POTEAUX	Blanc panneau
<b>OSSATURE</b>		1	Structure galvanisée non juxtaposable, non superposable Poteaux d'angle tube 120x60 ép.2.5 mm Solives et pannes en tube Toiture bac acier - tôles galvanisées Renfort plateforme Fourreaux de prise élévateur - Entraxes 920 mm 4 prises à la grue en toiture				
<b>PEINTURE</b>			(cf. en haut de cette page)				
<b>PLAFOND</b>		7,20	Plafond métallique tôle nervuré laqué blanc				
<b>ISOLATION</b>		7,20	Isolation plafond par laine de verre 100 mm avec pare-vapeur alu M0				
<b>PLANCHER</b>		7,20	Plancher aggloméré CTBH 22 mm - surcharge 250 kg / m <sup>2</sup>				
<b>RDS POLYESTER</b>		7,20 1 1	Revêtement de sol polyester coloris gris Bonde siphonide de sol en PVC Ø 50 mm pour revêtement polyester non raccordée Bonde siphonide de sol PVC Ø 32 mm pour revêtement PVC non raccordée aux évacuations				
<b>PAROI EXTERIEURE</b>		10,80	Panneaux sandwich 2355 x 1200 x 40 mm Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002) Tôle intérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)				
<b>CLOISON INTERIEURE</b>		2,70	Panneaux sandwich 2280 x 1200 x 40 mm Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) 2 faces tôle granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)				
<b>MENUISERIE ALU</b>		1 1	Porte cadre alu laquée blanc (RAL 9010) - 962 x 2063 mm - serrure à canon européen remplissage en panneaux sandwich 40 mm granité 2 faces (blanc panneau) Largeur de passage 900 mm Porte cadre alu laquée blanc (RAL 9010) - 607 x 2063 mm - serrure à condamnation remplissage en panneaux sandwich 40 mm granité 2 faces (blanc panneau) Largeur de passage 545 mm				
<b>MENUISERIE PVC</b>		1	Hublot PVC "NICOLL" 210 x 360 mm				
<b>ELECTRICITE</b>		1 2 2 1	Alimentation 220v mono régime TT par défaut. + value à définir si triphasé Tableau électrique monophasé 6 kW 30 mA 220 V étanche Hublot électrique intérieur 100 W étanche Interrupteur simple allumage étanche Convecteur électrique 500 W				
<b>SANITAIRE</b>		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Arrivée et départ sanitaires Chauffe-eau électrique 50 litres en allège sanglé sur support Mitigeur simple sous chauffe eau Lavabo en polyester 3 points avec robinets eau mitigée Miroir Receveur de douche en polyester, eau mitigée à chaînette. Rideau PVC Patère PVC 1 point Rideau de douche Receveur de WC en polyester à la turc avec distributeur papier Robinet de puisage eau froide				
<b>RACCORDEMENT</b>		1	Arrivée électrique haute				
<b>DIVERS</b>		4	Grille de ventilation Ø 100 mm				

