



PANNEAUX	Blanc panneau	STRUCTURE	Blanc panneau	PERIPH TOITURE	Blanc panneau	POTEAUX	Blanc panneau
<b>OSSATURE</b>		1	Structure galvanisée non juxtaposable, non superposable Poteaux d'angle tube 120x60 ép.2.5 mm Solives et pannes en tube Toiture bac acier - tôles galvanisées Renfort plateforme Fourreaux de prise élévateur - Entraxes 920 mm 4 prises à la grue en toiture				
<b>PEINTURE</b>			(cf. en haut de cette page)				
<b>PLAFOND</b>		14,90	Plafond métallique tôle nervuré laqué blanc				
<b>ISOLATION</b>		14,90	Isolation plafond par laine de verre 100 mm avec pare-vapeur alu M0				
<b>PLANCHER</b>		14,90	Plancher aggloméré CTBH 22 mm - surcharge 250 kg / m <sup>2</sup>				
<b>REVETEMENT DE SOL</b>		14,90	Revêtement de sol PVC standard coloris bleu				
<b>PAROI EXTERIEURE</b>		17	Panneaux sandwich 2355 x 1200 x 40 mm Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002) Tôle intérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)				
<b>CLOISON INTERIEURE</b>		2,40	Panneaux sandwich 2280 x 1200 x 40 mm Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) 2 faces tôle granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)				
<b>MENUISERIE</b>		1	Porte intérieure WC - 665 x 2070 mm - serrure à condamnation Largeur de passage 600 mm				
<b>MENUISERIE ALU</b>		1	Porte cadre alu laquée blanc (RAL 9010) - 962 x 2063 mm - serrure à canon européen remplissage en panneaux sandwich 40 mm granité 2 faces (blanc panneau) Largeur de passage 900 mm				
		1	Fenêtre alu 2 coulisants laquée blanc (RAL 9010) 1050 x 400 mm simple vitrage				
<b>ELECTRICITE</b>			Alimentation 220v mono régime TT par défaut. + value à définir si triphasé				
		1	Tableau électrique monophasé 6 kW 30 mA 220 V				
		1	Réglette double 2 x 36 W avec grille de défilement				
		1	Hublot électrique intérieur 100 W étanche				
		1	Interrupteur simple allumage				
		1	Convecteur électrique 2000 W				
		1	Prise de courant 16 A 2 P+T				
<b>SANITAIRE</b>			Arrivée et départ sanitaires				
		1	Chauffe-eau électrique 50 litres en allège sanglé sur support				
		1	Lavabo en polyester 2 points avec robinets mélangeur eau chaude & eau froide				
		1	Miroir				
		1	Receveur de douche en polyester avec robinet mélangeur eau chaude & eau froide				
		1	Rideau PVC				
		1	Rideau de douche				
		1	Patère PVC 1 point				
		1	WC grès blanc à l'anglaise avec chasse d'eau et distributeur papier				
<b>RACCORDEMENT</b>		1	Arrivée électrique haute				
<b>DIVERS</b>		2	Grille de ventilation Ø 100 mm				

